

# AUGE SUR PIEDS RÉGLABLES



✓ PEINTURE  
BITUMINEUSE  
À L'INTÉRIEUR

## OPTIONS

- a) Plusieurs largeurs disponibles (1,00 m et 1,20 m)
- b) Tôle de 3 mm
- c) Galvanisation à chaud

## DESCRIPTIF

- Auge peinte : extérieur laqué vert et intérieur avec peinture bitumineuse
- Tôle de 2 mm
- Sur pieds réglables
- Vidange de Ø 57 mm

## AVANTAGES

- L'intérieur de l'auge bitumé permet d'augmenter la durée de vie de celle-ci, face à l'agressivité de l'ensilage
- Piétement renforcé par goussets d'angle
- Rebords anti-gaspillage


Longueur extérieure	Largeur extérieure	Profondeur intérieure	RÉFÉRENCE	
			Peint	
3,00 m	60 cm	31 cm	<b>MP60300</b>	80 kg
4,00 m			<b>MP60400</b>	110 kg
5,00 m			<b>MP60500</b>	130 kg
6,00 m			<b>MP60600</b>	150 kg

Longueur extérieure	Largeur extérieure	Profondeur intérieure	RÉFÉRENCE	
			Peint	
3,00 m	80 cm	36 cm	<b>MP80300</b>	90 kg
4,00 m			<b>MP80400</b>	125 kg
5,00 m			<b>MP80500</b>	150 kg
6,00 m			<b>MP80600</b>	175 kg

# AUGE SUR ROUES



✓ PEINTURE  
BITUMINEUSE  
À L'INTÉRIEUR



## DESCRIPTIF

- Auge peinte : extérieur laqué vert et intérieur avec peinture bitumineuse
- Tôle de 3 mm
- Sur roues agraires 13 pouces
- Vidange de Ø 57 mm

## OPTION

- a) Jeu de roues renforcées 10/80-12 - Réf. JRR



Longueur extérieure	Largeur extérieure	Profondeur intérieure	RÉFÉRENCE	
			Peint	Galvanisé
4,00 m	1,60 m	36 cm	<b>MPR400</b>	<b>MGR400</b>
5,00 m			400 kg	420 kg
6,00 m			<b>MPR500</b>	<b>MGR500</b>
			460 kg	480 kg
			<b>MPR600</b>	<b>MGR600</b>
			520 kg	550 kg

## AVANTAGES

- L'intérieur de l'auge bitumé permet d'augmenter la durée de vie de celle-ci, face à l'agressivité de l'ensilage
- Béquilles rétractables pour faciliter le transport
- Timon escamotable pour éviter que les animaux ne se blessent lors de la mise en service
- Rebords anti-gaspillage