

AUGE



DESRIPTIF

- Auge galvanisée à chaud

OPTION

- a) Supports sur barrière (réglables en hauteur)
pour auges jusqu'à 2 m - Réf. SUPATG - 8 kg
ou SUPATG210 - 9 kg



| Longueur extérieure | Largeur extérieure | Profondeur intérieure | Contenance | RÉFÉRENCE |
|------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|------------------------|
| | | | | Galvanisé |
| 1,00 m | 39 cm | 13 cm | 40 L | ATG40 9 kg |
| 2,00 m | 39 cm | 13 cm | 80 L | ATG80 17 kg |
| 2,00 m | 63 cm | 22 cm | 210 L | ATG210 30 kg |
| 2,50 m | 79 cm | 28 cm | 400 L | ATG400 42 kg |

AVANTAGES

- 100 % étanche
- Facilement déplaçable

AUGE SUR PIEDS FIXES

DESRIPTIF

- Auge peinte : extérieur et intérieur laqués orange
- Tôle de 1,5 mm
- Sur pieds fixes
- Vidange de Ø 57 mm
- Livrée montée



| Longueur extérieure | Largeur extérieure | Profondeur intérieure | Hauteur extérieure | RÉFÉRENCE |
|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | | Peint |
| 2,00 m | 60 cm | 20 cm | 39 cm | MOP200 30 kg |
| 3,00 m | | | | MOP300 42 kg |
| 4,00 m | | | | MOP400 54 kg |
| 5,00 m | | | | MOP500 66 kg |
| 6,00 m | | | | MOP600 80 kg |

AVANTAGES

- Pieds en retrait facilitant le stockage de l'auge
- Profondeur d'auge spécialement adaptée aux ovins