

AUGE PORCS



✓ DE 5 À 10 PLACES



Réf. APG270

Réf. APG370



DESRIPTIF

- Intégralement galvanisée à chaud
- Emplacement flotteur avec protection amovible
- Alimentation d'eau en Ø 21 mm
- Tôle de 2 mm
- Équipée de pattes de fixation au sol

OPTIONS

- a) Tôle de 3 mm (voir tableau)
- b) Vidange 20/27 opposée au flotteur - Réf. APGVID

AVANTAGES

- Grande stabilité
- Protection flotteur démontable

Nombre de places	Longueur extérieure*	Largeur intérieure basse	Largeur intérieure haute	Hauteur intérieure	RÉFÉRENCE	
					Galvanisé	
					Tôle de 2 mm	(a) Tôle de 3 mm
5	2,70 m	30 cm	50 cm	22 cm	APG270_2 82 kg	APG270_3 113 kg
6	3,20 m				APG320_2 92 kg	APG320_3 130 kg
7	3,70 m				APG370_2 102 kg	APG370_3 145 kg
8	4,20 m				APG420_2 112 kg	APG420_3 162 kg
9	4,70 m				APG470_2 122 kg	APG470_3 178 kg
10	5,20 m				APG520_2 132 kg	APG520_3 194 kg

* 50 cm/place
+ 20 cm pour flotteur