

BALAYEUSE HYDRAULIQUE



DESCRIPTIF

- Balayeuse télescopique peinte
- Dimension repliée de 2,20 m
- Déportable hydrauliquement jusqu'à 1,50 m soit 2,60 m par rapport à l'axe du tracteur
- Inclinaison hydraulique de la brosse
- Passages de fourches en standard
- Possibilité de double attelage
- Attelage(s) au choix (voir attelages racleurs)
- Alimentée par l'hydraulique du tracteur (minimum 2 distributeurs double effet)
- Double sens de rotation de la brosse

AVANTAGES

- Travail à l'avant ou à l'arrière
- Travail à gauche ou à droite
- Attelage 3 points ou chargeur
- Grand déport de 1,50 m
- Possibilité d'adaptation d'une brosse de désherbage
- Brosses facilement interchangeables



Modèle présenté avec un attelage 3 points pour travail à l'arrière droit ou à l'avant gauche du tracteur



Brosse de balayage

OPTIONS

- Possibilité d'adapter un second attelage (voir attelages racleurs)
- Orientation manuelle de la brosse - Réf. OMB
- Pilotage avec vanne 6 voies de 3 organes hydrauliques avec seulement 2 distributeurs - Réf. B6V



Brosse de désherbage

Largeur repliée	ø de la brosse	Déport	Débit hydraulique préconisé	Nombre de distributeurs hydrauliques	RÉFÉRENCE
					Peint
2,20 m	900 mm balayage	1,50 m	30 L/min	2 ou 3 DE	BH220B* / 165 kg
	900 mm désherbage				BH220D* / 165 kg

* Sans attelage