

NOURRISEUR VOLAILLES



Photo présentée
avec l'option
a) pieds réglables

DESSCRIPTIF

- Intégralement galvanisé
- Trémie double-face (2,30 m d'auge)
- Volets refermables
- Ouverture intégrale du toit
- Toit verrouillable
- Livré en kit

OPTION

- a) Pieds réglables - Réf. NV115PR - 3 kg

Longueur intérieure	Largeur intérieure	Hauteur rebord d'auge	Hauteur hors tout	Contenance	RÉFÉRENCE
					Galvanisé
1,15 m	60 cm	17 cm	80 cm	400 L	NV115 85 kg

AVANTAGE


- Toit recouvrant et volets qui assurent une parfaite étanchéité

NOURRISEUR PAG (PRÊT À GAVER)



OPTION

- a) Passage de fourches sur châssis, hauteur 7 cm, relevant le rebord d'auge de 3 cm - Réf. PAG240OSS - 40 kg



DESSCRIPTIF

- Intégralement galvanisé
- Trémie double-face (4,80 m d'auge)
- Volets refermables
- Ouverture intégrale du toit
- Toit verrouillable
- Livré en kit

AVANTAGES

- Toit recouvrant et volets assurant une parfaite étanchéité
- Hauteur de l'auge variable avec l'utilisation de l'ossature avec passage de fourches

Longueur intérieure	Largeur intérieure	Hauteur rebord d'auge	Hauteur hors tout	Contenance	RÉFÉRENCE
					Galvanisé
2,40 m	60 cm	17 cm	80 cm	840 L	PAG240 150 kg

ABREUVOIR LINÉAIRE




DESSCRIPTIF

- Abreuvoir linéaire de 3 m
- Pieds galvanisés à chaud, réglables de 0 à 30 cm du sol
- Trou sur une extrémité pour arrivée d'eau et positionnement du flotteur
- Barre supérieure anti-intrusion
- Livré en kit

OPTIONS

- a) Toit linéaire GALVA avec gouttières - Réf. TOITAC300G - 11 kg
b) Abreuvoir et toit réalisables intégralement ou partiellement en INOX - Réf. TOITAC300I - 11 kg



Longueur intérieure	Largeur intérieure	Hauteur hors tout	Contenance	RÉFÉRENCE	
				Galvanisé	Option inox
3,00 m	16 cm	9 cm	30 L	AC300G 17 kg	AC300I 17 kg

AVANTAGES

- Hauteur d'abreuvoir réglable
- Facilement déplaçable