

NOURRISSEUR SIMPLE



Photo présentée
avec l'option a)
toit coulissant

DESRIPTIF

- Nourrisseur simple en tôle galvanisée de 2 mm
- Côtés latéraux en tôle de 3 mm
- Pieds réglables individuellement de 0 à 60 cm
- Réglage du débit de 0 à 80 mm
- Livré monté

OPTION

- a) Toit coulissant galvanisé - Réf. TOITNBG200 - 52 kg
ou TOITNBG250 - 60 kg

Contenance	Longueur intérieure	Largeur intérieure	Profondeur de l'auge	RÉFÉRENCE
				Galvanisé
800 L	2,00 m	80 cm	55 cm	NBS200* 250 kg
1000 L	2,50 m	80 cm	55 cm	NBS250* 280 kg

* Sans toit

AVANTAGES

- Adaptable à toutes les géométries du bâtiment grâce à ses pieds réglables
- Toit débordant protégeant l'aliment

NOURRISSEUR DOUBLE



DESRIPTIF

- Nourrisseur double en tôle galvanisée de 2 mm
- Côtés latéraux en tôle de 3 mm
- Pieds réglables individuellement de 0 à 60 cm
- Réglage du débit de 0 à 80 mm
- Livré monté

AVANTAGES

- Permet d'alimenter 2 cases
- Adaptable à toutes les géométries du bâtiment grâce à ses pieds réglables
- Possibilité de fixation de barrières sur les extrémités du nourrisseur

Contenance	Longueur intérieure	Largeur intérieure	Profondeur de l'auge	RÉFÉRENCE
				Galvanisé
1400 L	2,00 m	1,40 m	55 cm	NBD200 280 kg
1750 L	2,50 m	1,40 m	55 cm	NBD250 320 kg