

RÂTELIER CIRCULAIRE



DESRIPTIF

- Râtelier circulaire brut
- Pieds galvanisés à chaud
- Rehaussé et réglable en 3 positions
- Largeur passage de tête de 19 à 7 cm
- Livré en kit

OPTIONS

- a) Galvanisation intégrale - Réf. RSCCPVG
- b) Fond circulaire tôle de Ø 1 m - Réf. RSCCFOND - 14 kg
- c) Kit pour suspension du râtelier - Réf. RSCKS

AVANTAGES

- Consommation intégrale de la botte sans intervention de l'éleveur
- Alimentation possible en périphérie ou par le dessous
- Adaptation très rapide des animaux
- 1 râtelier par parc de 100 chèvres
- Maintient la surface utile au sol
- Possibilité d'utilisation pour paillage sans pied

Diamètre	Nombre de places simultanées	Hauteur hors tout	Hauteur sous râtelier	Nombre de pieds	RÉFÉRENCE
					Brut avec pieds galva
2,10 m	30	De 1,30 à 1,50 m	De 55 à 75 cm	6	RSCC 165 kg

RÂTELIER ÉVOLUTIF



DESRIPTIF

- Râtelier brut rectangulaire ou carré
- Rehaussé sur pieds et réglable en 3 positions
- Entre-barreaux de 160 mm
- Pieds galvanisés à chaud
- Fond en tôle galvanisée
- Livré en kit

OPTIONS

- a) Galvanisation intégrale - Réf. RSCR2PVG ou RSCC2PVG
- b) Kit pour suspension du râtelier - Réf. RSCKS

AVANTAGES

- Consommation intégrale de la botte sans intervention de l'éleveur
- Alimentation possible en périphérie ou par le dessous
- Adaptation très rapide des animaux
- Maintient la surface utile au sol
- Possibilité d'utilisation pour paillage sans pied

Longueur intérieure	Largeur intérieure	Nombre de places simultanées	Hauteur hors tout	Hauteur sous râtelier	Nombre de pieds	RÉFÉRENCE
						Brut avec pieds galva
1,30 m	1,30 m	28	De 1,30 à 1,50 m	De 55 à 75 cm	4	RSCC2 160 kg
2,66 m	1,30 m	42			6	RSCR 235 kg