

AUGE SUR PIEDS RÉGLABLES



- Auge peinte : extérieur laqué vert et intérieur avec peinture bitumineuse
- Tôle de 2 mm
- Sur pieds réglables
- Vidange de Ø 57 mm

OPTIONS

- a) Plusieurs largeurs disponibles (1,00 m et 1,20 m)
- b) Tôle de 3 mm
- c) Galvanisation à chaud

AVANTAGES

- L'intérieur de l'auge bitumé permet d'augmenter la durée de vie de celle-ci, face à l'agressivité de l'ensilage
- Piétement renforcé par goussets d'angle
- Rebords anti-gaspillage



PEINTURE BITUMINEUSE À L'INTÉRIEUR


Longueur extérieure	Largeur extérieure	Profondeur intérieure	RÉFÉRENCE	
			Peint	
3,00 m	60 cm	31 cm	MP60300	80 kg
4,00 m			MP60400	110 kg
5,00 m			MP60500	130 kg
6,00 m			MP60600	150 kg

Longueur extérieure	Largeur extérieure	Profondeur intérieure	RÉFÉRENCE	
			Peint	
3,00 m	80 cm	36 cm	MP80300	90 kg
4,00 m			MP80400	125 kg
5,00 m			MP80500	150 kg
6,00 m			MP80600	175 kg

AUGE SUR ROUES



PEINTURE BITUMINEUSE À L'INTÉRIEUR



DESCRIPTIF

- Auge peinte : extérieur laqué vert et intérieur avec peinture bitumineuse
- Tôle de 3 mm
- Sur roues agraires 13 pouces
- Vidange de Ø 57 mm

OPTION

- a) Jeu de roues renforcées 10/80-12 - Réf. JRR



Longueur extérieure	Largeur extérieure	Profondeur intérieure	RÉFÉRENCE	
			Peint	Galvanisé
4,00 m	1,60 m	36 cm	MPR400	MGR400
5,00 m			400 kg	420 kg
6,00 m			MPR500	MGR500
			460 kg	480 kg
			MPR600	MGR600
			520 kg	550 kg

AVANTAGES

- L'intérieur de l'auge bitumé permet d'augmenter la durée de vie de celle-ci, face à l'agressivité de l'ensilage
- Béquilles rétractables pour faciliter le transport
- Timon escamotable pour éviter que les animaux ne se blessent lors de la mise en service
- Rebords anti-gaspillage