

# AUGE



## DESRIPTIF

- Auge galvanisée à chaud

## OPTION

- a) Supports sur barrière (réglables en hauteur)  
pour auges jusqu'à 2 m - Réf. SUPATG - 8 kg  
ou SUPATG210 - 9 kg



Longueur extérieure	Largeur extérieure	Profondeur intérieure	Contenance	RÉFÉRENCE
				Galvanisé
1,00 m	39 cm	13 cm	40 L	<b>ATG40</b> 9 kg
2,00 m	39 cm	13 cm	80 L	<b>ATG80</b> 17 kg
2,00 m	63 cm	22 cm	210 L	<b>ATG210</b> 30 kg
2,50 m	79 cm	28 cm	400 L	<b>ATG400</b> 42 kg

## AVANTAGES

- 100 % étanche
- Facilement déplaçable

# AUGE SUR PIEDS FIXES

## DESRIPTIF

- Auge peinte : extérieur et intérieur laqués orange
- Tôle de 1,5 mm
- Sur pieds fixes
- Vidange de Ø 57 mm
- Livrée montée



Longueur extérieure	Largeur extérieure	Profondeur intérieure	Hauteur extérieure	RÉFÉRENCE
				Peint
2,00 m	60 cm	20 cm	39 cm	<b>MOP200</b> 30 kg
3,00 m				<b>MOP300</b> 42 kg
4,00 m				<b>MOP400</b> 54 kg
5,00 m				<b>MOP500</b> 66 kg
6,00 m				<b>MOP600</b> 80 kg

## AVANTAGES

- Pieds en retrait facilitant le stockage de l'auge
- Profondeur d'auge spécialement adaptée aux ovins