

NOURRISSEUR VOLAILLES



Photo présentée
avec l'option
a) pieds réglables



Longueur intérieure	Largeur intérieure	Hauteur rebord d'auge	Hauteur hors tout	Contenance	RÉFÉRENCE
1,15 m	60 cm	17 cm	80 cm	400 L	Galvanisé NV115 85 kg

DESCRIPTIF

- Intégralement galvanisé
- Trémie double-face (2,30 m d'auge)
- Volets refermables
- Ouverture intégrale du toit
- Toit verrouillable
- Livré en kit

OPTION

a) Pieds réglables - Réf. NV115PR - 3 kg

AVANTAGE


- Toit recouvrant et volets qui assurent une parfaite étanchéité

NOURRISSEUR PAG (PRÊT À GAVER)



OPTION

a) Passage de fourches sur châssis, hauteur 7 cm, relevant le rebord d'auge de 3 cm - Réf. PAG240SS - 40 kg



Longueur intérieure	Largeur intérieure	Hauteur rebord d'auge	Hauteur hors tout	Contenance	RÉFÉRENCE
2,40 m	60 cm	17 cm	80 cm	840 L	Galvanisé PAG240 150 kg

DESCRIPTIF

- Intégralement galvanisé
- Trémie double-face (4,80 m d'auge)
- Volets refermables
- Ouverture intégrale du toit
- Toit verrouillable
- Livré en kit

AVANTAGES


- Toit recouvrant et volets assurant une parfaite étanchéité
- Hauteur de l'auge variable avec l'utilisation de l'ossature avec passage de fourches

ABREUVOIR LINÉAIRE



OPTIONS

- a) Toit linéaire GALVA avec gouttières - Réf. TOITAC300G - 11 kg
b) Abreuvoir et toit réalisables intégralement ou partiellement en INOX - Réf. TOITAC300I - 11 kg



Longueur intérieure	Largeur intérieure	Hauteur hors tout	Contenance	RÉFÉRENCE	
3,00 m	16 cm	9 cm	30 L	Galvanisé AC300G 17 kg	Option inox AC300I 17 kg

DESCRIPTIF

- Abreuvoir linéaire de 3 m
- Pieds galvanisés à chaud, réglables de 0 à 30 cm du sol
- Trou sur une extrémité pour arrivée d'eau et positionnement du flotteur
- Barre supérieure anti-intrusion
- Livré en kit

AVANTAGES

- Hauteur d'abreuvoir réglable
- Facilement déplaçable