

# AUGE PORCS



Réf. APG270

Réf. APG370



## DESCRIPTIF

- Intégralement galvanisée à chaud
- Emplacement flotteur avec protection amovible
- Alimentation d'eau en Ø 21 mm
- Tôle de 2 mm
- Équipée de pattes de fixation au sol

## OPTIONS

- a) Tôle de 3 mm (voir tableau)
- b) Vidange 20/27 opposée au flotteur - Réf. APGVID

## AVANTAGES

- Grande stabilité
- Protection flotteur démontable

Nombre de places	Longueur extérieure*	Largeur intérieure basse	Largeur intérieure haute	Hauteur intérieure	RÉFÉRENCE	
					Galvanisé	
					Tôle de 2 mm	(a) Tôle de 3 mm
5	2,70 m	30 cm	50 cm	22 cm	<b>APG270_2</b> 82 kg	<b>APG270_3</b> 113 kg
6	3,20 m				<b>APG320_2</b> 92 kg	<b>APG320_3</b> 130 kg
7	3,70 m				<b>APG370_2</b> 102 kg	<b>APG370_3</b> 145 kg
8	4,20 m				<b>APG420_2</b> 112 kg	<b>APG420_3</b> 162 kg
9	4,70 m				<b>APG470_2</b> 122 kg	<b>APG470_3</b> 178 kg
10	5,20 m				<b>APG520_2</b> 132 kg	<b>APG520_3</b> 194 kg

\* 50 cm/place  
+ 20 cm pour flotteur