

BENNE 3 POINTS



Réf. 12BMI



Réf. 10SARM



Réf. 10RM



Réf. 12SARINTER

DESCRIPTIF

- Benne peinte
- Attelage 3 points
- Porte rabattable
- 2 pitons d'attelage de Ø 22 mm
- Avec ou sans lame rabet
- Charge utile de 250 kg
- Basculement sur bras de relevage ou central selon le modèle

OPTIONS

- a) Rehausses 3 côtés grillagés sur modèle SARM (Exemple - Réf. RG10M)
- b) Rehausse 4^{ème} côté grillagé sur modèle SARM (Exemple - Réf. RG10MARR)



AVANTAGES

- Caisson mécano-soudé monobloc : dossieret / fond / lame en un seul élément
- Basculement central garantissant le bennage complet
- 2 hauteurs d'attelage sur pitons Ø 22 mm pour modèle SARM et SARINTER

Type de basculement	Largeur intérieure	Contenance	Lame rabet fixe	Type de porte	Profondeur intérieure	Hauteur intérieure avant	Hauteur intérieure arrière	Épaisseur de la tôle	RÉFÉRENCE
									Peint
1 Bras de relevage	1,00 m	260 L	sans	Rabattable au sol	65 cm	45 cm	35 cm	1,5 mm	10BMI 52 kg
	1,20 m	310 L							12BMI 56 kg
2 Basculement central	1,00 m	260 L	10 cm	Porte double ouverture	65 cm	45 cm	35 cm	1,5 mm	10SARM 56 kg
	1,20 m	310 L							12SARM 60 kg
	1,40 m	360 L							14SARM 64 kg
3 Bras de relevage	1,00 m	300 L	10 cm	Porte double ouverture	65 cm	55 cm	40 cm	2 mm	10RM 90 kg
	1,20 m	360 L							12RM 100 kg
4 Basculement central	1,00 m	350 L	15 cm	Porte double ouverture	75 cm	53 cm	41 cm	2 mm	10SARINTER 110 kg
	1,20 m	420 L							12SARINTER 120 kg
	1,40 m	490 L							14SARINTER 130 kg